# FICHE TECHNIQUE

## GISS PROTECTION INDIVIDUELLE & HYGIENE
## MASQUE

Nom Commercial : Masque pliable G-AIR $FFP_3$

REF :

DESCRIPTION :

**Descriptif :**

Demi-masque respiratoire filtrant, à usage unique, avec pince-nez, double élastique de fixation. $FFP_3D$. Modèle pliable avec soupape d'expiration. Boîte distributrice de 20 pièces.

**Instructions d'emploi :**

Ce masque est classé selon son efficacité de filtration et sa fuite totale vers l'intérieur maximale. $FFP_3$ : Masque de protection contre les particules solides et liquides de haute toxicité. Il peut-être utilisé pour des concentrations allant jusqu'à 20 X la Valeur Moyenne d'Exposition (VME).
Pouvoir de filtration du média filtrant : 99% - Facteur de Protection Nominal (NPF) : 50
Ne pas l'utiliser pendant plus de 8 heures de suite et le jeter après toute utilisation. Retirer le masque de son emballage uniquement avant son utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes applicables en matière de santé et de sécurité. Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation (sous la boite contenant) et que sa classe de protection ($FFP_3$) convienne à l'application (produit utilisé et concentration).

**Limites d'utilisation :**

L'utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d'emploi avant de l'utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène (> à 17%) et ne contenant pas des atmosphères explosives. Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si des poils du visage (barbe, favoris) empêchent l'étanchéité du masque et qu'une fuite est détectée. Quitter les lieux immédiatement si la respiration devient difficile et/ou des étourdissements ou malaises sont ressentis. N'apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebus s'il est endommagé. Le non respect de ces instructions d'emploi peut affecter la santé de l'utilisateur et l'exposer à des troubles sérieux, voir mettre sa vie en danger. Ce masque ne doit pas être utilisé durant plus d'un seul poste de travail.
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever le masque et consulter un médecin.

**Instructions de stockage :**
Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

**Instructions de nettoyage / d'entretien :**
Masque à usage unique, jeter après toute utilisation.

**Normes :**
NORME: EN149:2001
«Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules. Exigences, essais, marquage».Protection contre les aérosols solides et liquides
Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie (Symbole «D»)

**Homologations :**
Homologation : Certificat d'examen CE de type n°CE 59916 délivré par BSI, organisme notifié n°0086.

**Conditionnement :**
Cartons de 12 boites. Sous conditionnement de 20 unités.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ - SATISFAIT OU REMBOURSÉ -

**Nb :** Les informations contenues dans cette notice sont l'expression de la plus exacte et la plus précise possible de notre connaissance actuelle. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Il est indispensable qu'une vérification soit faite sur l'adaptation du produit sur les matériaux. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.